

RECARGABLE

LUZ ANGULAR INTRANT™ DUAL-LIGHT™

NIGHTSTICK®
La vida útil depende de la luz™



EL CABEZAL GIRA 90°

45°

FARO DE INUNDACION
DESCENDENTE
EXCLUSIVO

BASE DE CARGA
LISTA PARA
LLEVAR



El cabezal gira 90°, por lo que dirige el haz exactamente donde más se necesita.



El proyector descendente de 45° ilumina un área para caminar de 8 pies.




Fácil de usar con guantes, los interruptores grandes controlan LED separados de forma independiente.



El anillo en V y el clip para trabajo pesado se sujetan firmemente al engranaje en cualquier situación.

FL1 STANDARD	FLASH	FLOOD	DUAL-LIGHT
	200 LUMENS	100 LUMENS	205 LUMENS
	7h	7h	7h

	401m
	40256cd



DISPONIBLE EN VARIOS COLORES.

PRODUCTO CERTIFICADO



200 LÚMENES

1-800-233-2155 · 1-469-326-9400 · nightstick.com

© 2020 Bayco Products Inc. Los elementos que se presentan están destinados a ser una representación visual con fines informativos únicamente, y están sujetos a cambios sin previo aviso. Visite nightstick.com para obtener actualizaciones de productos.

X-SERIES™

LUZ ANGULAR DUAL-LIGHT™

RECARGABLE

NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC

XPR-5568RX (roja), 0 17398 80631 2
 XPR-5568RXLB (roja), Luz y baterías de iones de litio solamente, 0 17398 80697 8
 XPR-5568GX (verde), 0 17398 80630 5

APLICACIONES DE MERCADO

Ambientes de trabajo peligrosos, incendios, rescate, industrial y automotriz

CERTIFICACIONES

- CE, cULus, Atex, IECEx, NFPA

MATERIAL DE LA CAJA

- Polímero de nylon relleno de vidrio

LÚMENES/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

LINTERNA

- ALTA: 200 lm, 7 h de tiempo de funcionamiento
- MEDIA: 110 lm, 15 h de tiempo de funcionamiento
- BAJA: 60 lm, 27 h de tiempo de funcionamiento
- LUZ ESTROBOSCÓPICA

FARO DE INUNDACIÓN

- ALTA: 100 lm, 7 h de tiempo de funcionamiento
- MEDIA: 40 L, 15 h de tiempo de funcionamiento
- SUPERVIVENCIA: 20 lm, 27 h de tiempo de funcionamiento

DUAL-LIGHT

- 205 lm, 7 h de tiempo de funcionamiento

CANDELA

LINTERNA

- ALTA: 40 256
- MEDIA: 15 625
- BAJA: 8750

DISTANCIA DE HAZ

LINTERNA

- ALTA: 401 m
- MEDIA: 250 m
- BAJA: 187 m

CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA

- IP-67 (a prueba de polvo e impermeable)

CLASIFICACIÓN DE CAÍDA

- 2 metros

DIMENSIONES

- LONGITUD: 6,6 in (168 mm)
- ANCHO: 2,6 in (66 mm)
- PROFUNDIDAD: 2,6 in (66 mm)
- DIÁMETRO DEL BISEL: 2,1 in (53 mm)
- PESO: 10,6 oz (301 g) (con baterías)

BATERÍA







- Paquete de baterías de iones de litio recargables
- Baterías AA (baterías no incluidas)

GARANTÍA

- Garantía limitada de por vida

QUÉ ESTÁ INCLUIDO

- Luz angular
- Paquete de baterías de iones de litio recargables
- Porta baterías AA
- Cargador rápido a presión (Entrada de carga: 12VDC máx.)
- Fuentes de alimentación de CA y CC
- Manual de instrucciones

FL 1 STANDARD	FLASH	FLOOD	DUAL-LIGHT
	200 LUMENS	100 LUMENS	205 LUMENS
	7h	7h	7h
	401m		
	40256cd		
			
			

Bayco Products, Inc. XPR-5568
 640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098

Ex ia FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS
 For use with Bayco Li-Ion Battery Pack 5568-BATT or 5568-CARRIER with 3 AA Energizer Type EN91 or E91 batteries only

UL LISTED
 E 467756
 ID 4003544
 ELECTRICAL SAFETY
 INTRINSICALLY SAFE
 SECURITE INTRINSEQUE

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4
 CLASS II & III DIV1 GRPS E-G T135°C
 CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T4 Ga
 Ⓢ I M1 Ex ia op is I Ma
 Ⓢ II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

Ex ia op is I Ma
 Ex ia op is IIC T4 Ga
 DEMKO 17 ATEX 1927
 IECEx UL 17.0062
 -20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
 1.5V/Cell Alkaline
 3.7V/Cell Li-Ion
 IP-67
 Um: 10V

Control Drawing: 5568-CERT-DWG1-03

PRODUCTO CERTIFICADO



DISPONIBLE EN VARIOS COLORES.