

IONES DE LITIO RECARGABLE

LÁMPARA PARA CASCO DUAL-LIGHT™ INTRÍNECAMENTE SEGURA

XPR-5561G

**NIGHTSTICK**  
La vida útil depende de la luz™

**5 CONFIGURACIONES**  
INCLUYENDO POTENCIA ALTA Y BAJA

CUENTA CON UN  
**MODO DE PULSO**

Alerta automática  
de batería baja



A prueba de químicos, impactos  
y de agua/polvo IP-X7 para uso  
en ambientes extremos.

ALTERNATE CLIP OPTIONS




**108  
METROS**

**HAZ  
ENFOCADO  
PRECISO**



Obtenga un **ahorro de vida útil de 247 horas de tiempo de funcionamiento del faro de inundación** en modo de supervivencia (configuración baja del faro de inundación).



El **clip integrado de acero inoxidable** duradero se adhiere a prácticamente cualquier casco.

**140 LÚMENES**

DISPONIBLE CON MÚLTIPLES OPCIONES

CERTIFICADA



ESTÁNDAR FL1	ALTA	BAJA
	90 LÚMENES	65 LÚMENES
	13 h	20 h
	108 m	58 m
	5500 cd	1571 cd
	2 m	1 m

1-800-233-2155 · 1-469-326-9400 · [nightstick.com](http://nightstick.com)

© 2018 Bayco Products Inc. Los elementos que se presentan están destinados a ser una representación visual con fines informativos únicamente, y están sujetos a cambios sin previo aviso. Visite [nightstick.com](http://nightstick.com) para obtener actualizaciones de productos.

**INTRÍNSECAMENTE SEGURA**

# LÁMPARA PARA CASCO DUAL-LIGHT™

**DE IONES DE LITIO RECARGABLE**

## NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC

XPR-5561G, 0 17398 80671 8  
(luz con cargador de iones de litio incluido)

XPR-5561GC, 0 17398 80691 6  
(luz con clips de montaje para casco (NS-HMC4) y cargador incluido)

XPR-5561GsssssLB, 0 17398 80672 5  
(luz y batería de iones de litio únicamente)

## CERTIFICACIONES

- CE, cULus, Atex, IECEx

## MATERIAL DE LA CAJA

- Polímero de nylon relleno de vidrio

## LÚMENES/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

### FARO DE PENETRACIÓN

- ALTA: 90 lm, 13 h de tiempo de funcionamiento
- BAJA: 65 lm, 20 h de tiempo de funcionamiento

### FARO DE INUNDACIÓN

- ALTA: 70 lm, 12 h de tiempo de funcionamiento
- BAJA: 5 lm, 247 h de tiempo de funcionamiento

### DUAL-LIGHT

- 140 lm, 9 h de tiempo de funcionamiento

## CANDELA

### FARO DE PENETRACIÓN

- ALTA: 5500
- BAJA: 1571

## DISTANCIA DE HAZ

### FARO DE PENETRACIÓN

- ALTA: 108 m
- BAJA: 58 m

## CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA

- IP-67 (a prueba de polvo y de agua)

## CLASIFICACIÓN DE CAÍDA

- 2 metros

## DIMENSIONES

- LONGITUD: 2,4 in (61 mm)
- ANCHO: 2,6 in (66 mm); PROFUNDIDAD: 3,5 in (89 mm)
- DIÁMETRO DEL CABEZAL: 2,4 in (61 mm)
- PESO: 6,1 oz (175 g)

## BATERÍA

- Batería de iones de litio recargable (disponible con múltiples opciones)

## GARANTÍA

- Garantía limitada de por vida

## QUÉ SE INCLUYE

XPR-5561G




- Luz
- Cargador
- Cable de CA/CC

XPR-5561GC

- Luz con clip
- Clip NS-HMC4
- Cable de CA/CC
- Cargador

XPR-5561GLB

- Luz
- Batería de iones de litio

ESTÁNDAR FL1	ALTA	BAJA
	90 LÚMENES	65 LÚMENES
	13 h	20 h
	108 m	58 m
	5500 cd	1571 cd
	2 m 1 m	

CERTIFICADA

