



Agile X IS Tablet-PC industriale per impiego nella Zona 1/Div. 1 **BARTEC**



Vantaggi

- Estrem flexibel Industrie-Tablet-PC mit leistungsstarkem Intel Quad-Core-Prozessor für raue und explosionsgefährdete Arbeitsumgebungen
- 1D-/2D-Imager di Zebra, posizione ergonomica, di pregio e con RFID-Reader HF/NFC integrato
- Display Touch-LCD da 10,1" brillante, con risoluzione elevata e protezione da condensa, leggibile anche con i raggi solari e utilizzabile in caso di pioggia
- Bluetooth 4.1 LE Class I, WLAN e, in opzione, modulo LTE integrati
- Connessione di ampliamento unica per specifiche applicazioni del cliente
- Ampia quantità di accessori per una maggiore produttività e sicurezza operativa

Descrizione

BARTEC Agile X IS è un Tablet-PC industriale estremamente robusto e flessibile per ambienti di lavoro rustici. Possiede numerose certificazioni internazionali e può essere impiegato a livello mondiale. E' certificato per ATEX ed IECEx Zona 1 come pure per UL Classe I Divisione 1. Altre certificazioni nazionali sono possibili su richiesta dei clienti. Grazie alle sue numerose funzioni, Agile X IS è la perfetta compagna per tecnici dell'assistenza, ingegneri e manager di progetti con utilizzo mobile e nell'industria.

Fornitura

Alimentatore e cavo di rete (EU + US), modulo vuoto (se la fornitura non comprende una batteria esterna), doppia penna di immissione, brevi istruzioni

Protezione antideflagrante

Marcatura ATEX	Zone 1 II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb $-20\text{ °C} \leq T_a \leq +50\text{ °C}$
Certificato di collaudo	DEMKO 16 ATEX 1803
Marcatura IECEx	Zone 1 Ex ia IIC op is T4 Gb $-20\text{ °C} \leq T_a \leq +50\text{ °C}$
Certificato di collaudo	IECEx UL 16.0160
Marcatura UL	UL Class 1 Class I, Division 1, Groups A, B, C e D; Class I, Zone 1, AEx ia IIC T4 Gb $-20\text{ °C} \leq T_a \leq +50\text{ °C}$
Certificato di collaudo (USA e Canada)	E226123

Dati tecnici

Processore	Intel N3710 1,6 GHz (Turbo 2,56 GHz)
Memoria di lavoro	8 GB SODIM DDR3L-1600
Memoria dimassa	128 GB SATA uSSD
Sistema operativo	Windows® 10 IoT Enterprise CBB Windows® Embedded 8.1 Industry Pro
Vetro	Display LCD, vetro Gorilla brasato 2 volte, Risoluzione 1920 x 1200 pixel
Dimensioni (L x A x L)	290 mm x 209 mm x 33 mm
Peso	2,3 kg
Temperatura operativa da	-20 °C a $+50\text{ °C}$ (senza avviamento a freddo)
Fotocamera	2 MP (lato anteriore), 5 MP (lato posteriore), autofocus, flash
Capacità batteria	Batteria interna: 7,4 V tip. 4200 mAh Batteria esterna: 7,4 V tip. 4200 mAh
Tempo di carica batteria	Batteria interna: ca. 3 ore Batterie interna ed esterna: ca. 5 ore
La batteria esterna può essere sostituita durante il funzionamento (Hot Swap) nei settori a rischio di esplosione.	
Comunicazione senza fili	WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac on board 2 antenne WWAN 4G/LTE (opzione) Bluetooth BT 4.1 LE Classe I
Tasti Hotkey	Lato anteriore: On/Off, Home/Menu, Fn 1 (programmabile) In alto a destra: Regolazione del volume (+/-), Fn 2 (programmabile)

